



Palets
Pla d'Urgell s.l.
donem més vida a la fusta



www.paletspladurgell.cat



973 580 475



info@paletspladurgell.cat



EKO-KWU



Palets Pla d'Urgell. Crta. de Bellpuig s/n,
25260 Ivars d'Urgell - Lleida

Fabricat per:

ELEKTROMET[®]

ELEKTROMET es reserva
el dret de fer canvis tècnics



EKO-KWU

Paràmetres		Unitats	EKO KWU 14	EKO KWU 18	EKO KWU 23	EKO KWU 28	EKO KWU 33
Número de catàleg		KW	414-14-100	414-18-100	414-23-100	414-28-100	414-33-100
Potència nominal		KW	14	18	23	28	33
Potència mínima		%	4	6	8	9	10
Eficiència		%	aprox. 80				
Temperatura mín/màx		°C	40/85				
Pressió màxima de treball de la caldera		MPa	0,25				
Capacitat del contenidor de combustible		kg	22	30	38	48	76
Volum d'aigua		dm ³	60	66	77	89	106
Tir mínim de la xemeneia		Pa	20 ~ 35				
Àrea de la xemeneia		cm ³	aprox. 350				
Diàmetre del connector de la xemeneia		mm	160	160	160	160	160
Dimensions	alçada	mm	1260	1320	1360	1410	1510
	amplada	mm	450	490	490	510	550
	profunditat	mm	765	765	845	900	945
Connexions de la caldera	Aigua de calefacció (sortida)		1 x 1 ½" , 2 x 1"				
	Aigua de calefacció (retorn)		1 x 1 ½"				
Drenatge			½"				
Tensió d'alimentació		V	1 ~ 230 V / 50 Hz TN-5				
Potència instal·lada		W	80				
Pes de la caldera sense aigua		kg	190	220	240	280	310

* **Combustibles:** Briquetes, llenya i carbó.

* **Opció d'obertura de les portes a la dreta o esquerra de la caldera. Cal definir-ho al fer la comanda.**

