



Palets
Pla d'Urgell s.l.
donem més vida a la fusta



www.paletspladurgell.cat



973 580 475



info@paletspladurgell.cat



EKO-KWU



Palets Pla d'Urgell. Crta. de Bellpuig s/n,
25260 Ivars d'Urgell - Lleida

Fabricado por:

ELEKTROMET[®]

ELEKTROMET se reserva el
derecho de hacer cambios
técnicos



EKO-KWU

Parámetros		Unidades	EKO KWU 14	EKO KWU 18	EKO KWU 23	EKO KWU 28	EKO KWU 33
Número de catálogo		KW	414-14-100	414-18-100	414-23-100	414-28-100	414-33-100
Potencia nominal		KW	14	18	23	28	33
Potencia mínima		%	4	6	8	9	10
Eficiencia		%	aprox. 80				
Temperatura mín/máx		°C	40/85				
Presión máxima de trabajo de la caldera		MPa	0,25				
Capacidad del contenedor de combustible		kg	22	30	38	48	76
Volumen de agua		dm ³	60	66	77	89	106
Tiro mínimo de la chimenea		Pa	20 ~ 35				
Área de la chimenea		cm ³	aprox. 350				
Diámetro del conector de la chimenea		mm	160	160	160	160	160
Dimensiones	altura	mm	1260	1320	1360	1410	1510
	anchura	mm	450	490	490	510	550
	profundidad	mm	765	765	845	900	945
Conexiones de la caldera	Agua de calefacción (salida)		1 x 1 ½" , 2 x 1"				
	Agua de calefacción (regreso)		1 x 1 ½"				
Drenaje			½"				
Tensión de alimentación		V	1 ~ 230 V / 50 Hz TN-5				
Potencia instalada		W	80				
Peso de la caldera sin agua		kg	190	220	240	280	310

* **Combustibles:** Briquetas, leña y carbón.

* **Opción de apertura de las puertas a la derecha o izquierda de la caldera. Es necesario definirlo al hacer el pedido.**

