



Palets
Pla d'Urgell s.l.
donem més vida a la fusta



www.paletspladurgell.cat



973 580 475



info@paletspladurgell.cat



EKO-KWW



Palets Pla d'Urgell. Crta. de Bellpuig s/n,
25260 Ivars d'Urgell - Lleida

Fabricat per:

ELEKTROMET®

ELEKTROMET es reserva
el dret de fer canvis tècnics



EKO-KWW

| Paràmetres | Unitats | EKO KWW 14 | EKO KWW 18 | EKO KWW 23 | EKO KWW 28 | EKO KWW 33 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Número de catàleg | | 413-14-100 | 413-18-100 | 413-23-100 | 413-28-100 | 413-33-100 |
| Potència nominal | kW | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 |
| Eficiència màxima | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacitat del contenidor de combustible | kg | 22 | 30 | 38 | 48 | 76 |
| Pressió de treball màxima | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Temperatura mín/màx | °C | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 | 55/85 |
| Diàmetre del connector de la xemeneia | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tir mínim de la xemeneia | Pa | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 |
| Pes de la caldera sense aigua | kg | 190 | 220 | 240 | 280 | 310 |

* **Combustibles:** Briquetes, llenya i carbó

* **Opció d'obertura de les portes a la dreta o esquerra de la caldera. Cal definir-ho al fer la comanda.**





EKO-KWW

| Dimensions | EKO KWW 14 | EKO KWW 18 | EKO KWW 23 | EKO KWW 28 | EKO KWW 33 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A | 445 | 445 | 485 | 510 | 550 |
| B | 1145 | 1205 | 1245 | 1290 | 1390 |
| C | 760 | 760 | 840 | 890 | 940 |
| D | 615 | 615 | 695 | 745 | 795 |
| E | 845 | 905 | 945 | 990 | 1090 |
| F | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| G | 380 | 430 | 430 | 455 | 490 |
| H | 1245 | 1305 | 1345 | 1390 | 1490 |
| I | 1005 | 1065 | 1105 | 1150 | 1250 |

